














Proefbrandmaterialen NEN 2535

	ARTIKELNR.	PRODUCTSPECIFICATIES
	B0200	Verwarmings-unit RVS (proefbrand B.7.3) <ul style="list-style-type: none"> • Vermogen: 2 Kw • Oppervlakte: Ca 380 cm² (middellijn 22 cm) • Temperatuur: 500°C tot 600°C (verwarmingsplaat)
	B0202	Beukenhouten blokjes (proefbrand B.7.3) <p>Beukenhouten blokjes (Fagus Silvatica) die te smeulen worden gelegd op een verwarmings-unit (B0200).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afmetingen: 35 x 20 x 10 mm • Vochtgehalte: < 10% • Verpakking: per 100 stuks
	B0260	Metalen brandbak met deksel (proefbrand B.7.2 en B.7.5) <p>De metalen brandbak is geschikt voor de proefbrand met de polyurethaan brandmatten (B0209) en proefbranden met brandspiritus (Ethylalcohol).</p>
	B0209	Polyurethaan brandmatten (proefbrand B.7.2) <p>Soepele polyurethaan matten met uniforme celstructuur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichtheid: 17 kg/m³ tot 20 kg/m³ zonder brandvertragende toevoegingen • Afmetingen: 500 mm x 500 mm x 20 mm • Verpakking: per 50 stuks • Verpakkingseenheid: 50 stuks
	B0206	Testunit voor het testen van aspiratiesystemen (proefbrand B.7.4) <p>Transformator van 230 Volt, die tenminste 15 Amp. levert bij 6 Volt</p>

ARTIKELNR.	PRODUCTSPECIFICATIES
	<p>B0207 Speciaal PVC testdraad (proefbrand B.7.4)</p> <p>Rol draad speciaal voor bovengenoemde testunit (volgens BS 6266)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpakking: per 100 meter
	<p>B0225 Ethylalcohol (Brandspiritus) 5 Liter (proefbrand B.7.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brandspiritus van 90% (v/v) Ethylalcohol • Verpakking van 5 liter
	<p>B0265 Maatbeker (proefbrand B.7.5)</p> <p>t.b.v. afmeten van de brandspiritus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inhoud: 3 liter
	<p>B0210 Heteluchtpistool t.b.v. het testen van sensorkabelsysteem + navulfles</p> <p>Draadloos heteluchtpistool, werkt met LPG gaspatronen Met ingebouwde piezo-elektrische ontsteking (15kV). Inclusief navulfles LPG gaspatroon</p>
	<p>B0211 Navulfles t.b.v. heteluchtpistool B0210 LPG gaspatroon</p>
	<p>B0203 Rooktabletten 24 m³</p> <p>Deze rooktabletten zijn geschikt voor het testen van aspiratiesystemen en het zichtbaar maken van hoge luchtstromen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brandtijd: 60 seconden • Rook: 24 m³ • Verpakking: per tube van 10 stuks

	ARTIKELNR.	PRODUCTSPECIFICATIES
	B0204	<p>Rooktabletten 18 m³</p> <p>Deze rooktabletten zijn geschikt voor het testen van aspiratiesystemen en het zichtbaar maken van hoge luchtstromen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brandtijd: 40 seconden • Rook: 18 m³ • Verpakking: per tube van 6 stuks
	B0212	<p>Rooklucifers</p> <p>Deze rooklucifers zijn geschikt voor het beproeven van aspiratiesystemen in objectbewaking en het zichtbaar maken van kleine luchtstromen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpakking: per 12 stuks
	B0213	<p>Rooklucifers</p> <p>Deze rooklucifers zijn geschikt voor het beproeven van aspiratiesystemen in objectbewaking en het zichtbaar maken van kleine luchtstromen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpakking: per 75 stuks
	B0205	<p>Rookpot 300 m³</p>
	B0215	<p>Rookpen inclusief 6 lonten</p> <p>Deze rookpen is geschikt voor het beproeven van aspiratiesystemen in objectbewaking en het zichtbaar maken van kleine luchtstromen. Wordt geleverd inclusief 6 navullonten.</p>
	B0216	<p>Navullonten</p> <p>Verpakking met 6 navullonten t.b.v. de rookpen B0215</p>